

ΠΟΡΤΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΕΛΛΗΝΙΚΑ



Συγκρότημα θαλάμων



Ψυκτικοί θάλαμοι γερμανικής τεχνολογίας Thyssen-Krupp



Συρόμενη χειροκίνητη



Συρόμενη ηλεκτροκίνητη



Φλιπ-Φλαπ δίφυλλη



Κουρτίνα από λωρίδες PVC



Ψυκτικές πόρτες με υπέρβυρο για το πέρασμα των κρεάτων



Φλιπ-φλαπ με διακίνηση



Πόρτες service γραφείου



Μεγάλοι θάλαμοι με ηλεκτροκίνητες πόρτες logistics



Ράφια μέσα σε θάλαμο



Τσιγγέλια INOX σε θάλαμο

- Η εταιρεία AMERICAN MOTORS X. Πιλάλης ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1963 με αντικείμενο εργασιών την κατασκευή όλων των τύπων θαλάμων, ψυκτικών θυρών και πορτών υγειονομικού ενδιαφέροντος. Συνεργαζόμαστε με Γερμανικούς Οίκους για την προμήθεια υλικών, μηχανισμών και εξαρτημάτων. Εφαρμόζουμε τη Γερμανική τεχνολογία από την πολύχρονη συνεργασία μας με την **Thyssen-Krupp** στην κατασκευή θαλάμων και βιομηχανικών θερμομονωτικών πορτών στον τομέα των τροφίμων (κρέατα, αλλαντικά, τυριά, φρούτα, αλιεύματα). Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη με τις προδιαγραφές του **ISO 9001:2008**, ενώ οι πόρτες μας είναι πιστοποιημένες με **CE 89/106 EN13241-1** σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 89/106/EK.
- Το 2011 ολοκληρώσαμε μεγάλη επένδυση σε σύγχρονο βιομηχανικό εξοπλισμό, για την κατασκευή των θαλάμων και πορτών για τις βιομηχανίες τροφίμων.
- Σε συνδυασμό με τη Γερμανική τεχνολογία και εμπειρία 50 ετών, τα προϊόντα μας βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα της ευρωπαϊκής τεχνολογίας συνδυάζοντας αξιοπιστία, οικονομία ηλεκτρικής ενέργειας, μεγάλη διάρκεια ζωής και άριστη ποιότητα σε προσιτές τιμές.



EN 89/106/CE

EN13241-1



Τεχνικές, ποιοτικές και οικονομικές διαφορές στις πόρτες φυκτικών θαλάμων

ΠΟΡΤΕΣ  (ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ)	ΆΛΛΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
<ul style="list-style-type: none"> • Νέοι σύγχρονοι μηχανισμοί. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ξεπερασμένης τεχνολογίας εικοσαετίας.
<ul style="list-style-type: none"> • Διακοσμητικές μπάρες προστασίας από τα χτυπήματα. 	<ul style="list-style-type: none"> • Δεν προσφέρονται.
<ul style="list-style-type: none"> • Νέα εντυπωσιακά - πρωτοεμφανιζόμενα χρώματα, όπως ασημί μεταλλικό, γκρι, πράσινο, μπορντό κόκκινο, μπλε. 	<ul style="list-style-type: none"> • Στάνταρ χρώμα.
<ul style="list-style-type: none"> • Πάχος λαμαρίνας 6,5 δέκατα Γερμανίας με επικάλυψη Plastisol 200 μm για οκταπλάσια προστασία. 	<ul style="list-style-type: none"> • Πάχος λαμαρίνας 4,5 δέκατα με επικάλυψη βαφής 25 mm, χαμηλής αξίας και προστασίας.
<ul style="list-style-type: none"> • Κάσσα από PVC γωνιακή Γερμανίας. 	<ul style="list-style-type: none"> • Κάσσα flat πρόσοψης, πρέπει να επενδυθούν έξτρα τα σόκορα (τομές) των πάνελ.
<ul style="list-style-type: none"> • Άκαμπτο κυκλικό αλουμίνιο - καλύπτει πλήρως τον μηχανισμό σύρσεως. 	<ul style="list-style-type: none"> • Κάλυμμα από λαμαρίνα πάχους 0,5 χιλιοστού, παλλόμενο κατά την φάση σύρσεως.
<ul style="list-style-type: none"> • Αντίσταση στο κάτω μέρος σε χοντρό θερμαγωγικό αλουμίνιο που ζεσταίνει όλη την περιοχή, καλυμμένο με inox. 	<ul style="list-style-type: none"> • Αντίσταση σε σιδερογωνιά που οξειδώνεται.
<ul style="list-style-type: none"> • Για θερμοκρασίες χαμηλότερες από - 24°C, η αντίσταση τοποθετείται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ πάνω στην κάσσα σε διπλά προφίλ αλουμινίου. 	<ul style="list-style-type: none"> • Δεν διαφοροποιείται η κατασκευή και χρησιμοποιείται η ίδια όπως για θερμοκρασία -18°C.
<ul style="list-style-type: none"> • Προσθήκες κάσσας όσο το πάχος των πάνελ και κόντρα κάσσα για εύκολη και καλαίσθητη τοποθέτηση σε 5' λεπτά με προδιαγραφές HACCP. 	<ul style="list-style-type: none"> • Δεν υπάρχει σύστημα κόντρα κάσσα. Για την στήριξη χρησιμοποιούνται κακότεχνες πατέντες εκτός προδιαγραφών HACCP.
<ul style="list-style-type: none"> • Γερμανική λαμαρίνα με γαλβάνισμα 275 gr/m² κάτω από την πλαστικοποίηση 200 μm. 	<ul style="list-style-type: none"> • Λαμαρίνα με γαλβάνισμα 80 – 120 gr/m² κάτω από την βαφή των 25 μm – Σύντομα θα οξειδωθεί.
<ul style="list-style-type: none"> • Οι πόρτες μεγάλων διαστάσεων γεμίζονται με πολουρεθάνη μονομπλόκ, σε ενιαίο φύλλο. • Συμπαγής κατασκευή. 	<ul style="list-style-type: none"> • Οι πόρτες μεγάλων διαστάσεων γεμίζονται με δύο εκχύσεις πολουρεθάνης, με κόψιμο στην μέση, σε δύο κομμάτια.
<ul style="list-style-type: none"> • Μέγιστος χρόνος ζωής. 	<ul style="list-style-type: none"> • Αποτέλεσμα ευπαθής πόρτα με μικρό χρόνο ζωής.
<ul style="list-style-type: none"> • Δεν καταργήσαμε το περιμετρικό προφίλ αλουμινίου - παρά την υπερβολική άνοδο τιμής του - γιατί είναι ο σκελετός και το σασσί της πόρτας που την κρατά επίπεδη. 	<ul style="list-style-type: none"> • Για λόγους οικονομίας κατήργησαν το αλουμίνιο, με αποτέλεσμα οι συνεχείς πιέσεις από τα μπλοκαρίσματα του κλειστρου στο μέσο της πόρτας να προκαλούν κάμψη και τα ελαστικά, άνω και κάτω, να μην εφάπτονται.
<ul style="list-style-type: none"> • Μόνωση Γερμανική πολουρεθάνη BAYER, έως 30% παχύτερη για αντοχή και οικονομία ενέργειας, απαλλαγμένη από χλωροφθοράνθρακες (CFC & HCFC FREE) φιλική προς το περιβάλλον. 	<ul style="list-style-type: none"> • Για τον περιορισμό κόστους μειώθηκαν τα πάχη μόνωσης με δυσάρεστες επιπτώσεις...
<ul style="list-style-type: none"> • Όλες οι ανοιγόμενες πόρτες φέρουν κλειδαριά ασφαλείας. 	<ul style="list-style-type: none"> • Extra χρέωση.
<ul style="list-style-type: none"> • Εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε (5) ετών. 	<ul style="list-style-type: none"> • Δεν προσφέρεται.
<ul style="list-style-type: none"> • Σε υποθετική αξία πώλησης πόρτας € 1.000 συμπεριλαμβάνονται τα πάντα στην άριστη Γερμανική ποιότητα και σε εργοστασιακή τιμή. 	<ul style="list-style-type: none"> • Σε υποθετική αξία πώλησης πόρτας € 1.000, μόνο τα € 650 αφορούν την πραγματική αξία της πόρτας, τα υπόλοιπα είναι μεταφορικά και το κέρδος αντιπροσώπου.

Παρά την ποιοτική υπεροχή, μειώσαμε τις τιμές μας, έναντι αλληπάλληλων αυξήσεων του ανταγωνισμού!